

# НАВЕСНОЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ **НРУ**

## НАВЕСНОЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЯ

Предназначен для посева по поверхности почвы (на полях или в садах) минеральных удобрений и их смесей при основном внесении под зяблевую вспашку или при подкормке, а также для разбросного поверхностного посева семян во всех зонах. Агрегируется с тракторами 0,9-1,4 класса.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, га/час	до 4
Рабочая скорость, км/час	до 10
Рабочая ширина захвата, м: (в зависимости от вида удобрений)	8-10
Вместимость бункера, кг	до 500
Габаритные размеры, см:	
Высота	1470 ± 20
Ширина	1200 ± 20
Длина	1300 ± 20
Конструктивная масса, кг	225 ± 10

## Технические характеристики

Наименование показателей		Ед. изм	Значение
1	Производительность за час чистой работы	Га/час	До 4
2	Ширина разбрасывания	М.	8-10м в зависимости от удобрения
3	Вместимость бункера	Кг.	200- 500
4	Вес	Кг.	225±10
5	Норма высева удобрений	Кг/га	100-500
6	Скорость: А) рабочая Б) транспортная	Км/час	До 10 Скорость трактора
7	Габариты: А) высота Б) длина В) ширина	Мм.	1470±20 1300±20 1200±20
8	Дорожный просвет	Мм	По трактору
9	Привод рабочих органов		от ВОМ трактора
10	Число разбрасывающих дисков	Шт.	1
11	Диаметр диска	мм.	600
12	Количество лопастей на диске	Шт.	6
13	Число оборотов дисков	Об/мин	820
14	Обслуживающий персонал В т.ч. заправщик	чел .	2(1- тракторист ) (1- Заправщик)
15	Срок службы	Год	3