

# СЕЯЛКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОЧНОГО ВЫСЕВА

## СПТВ-4

Сеялка пневматическая точного высева СПТВ-4 предназначена для точного высева оголённых семян хлопчатника, кукурузы и других сельскохозяйственных культур с междурядьями от 60, 70, 90 см. Рама состоит из передних и задних пустотелых брусьев сварной конструкции и служит для монтажа на ней узлов сеялки.

Сеялка агрегируется с колесными универсальными тракторами класса 0,9 и 1,4 Т. (ТТЗ-80, МТЗ-80х) СПТВ-4 изготавливается в соответствии с требованиями технических условий и комплекта конструкторских документов.

Основные параметры и размеры сеялки указаны в таблице.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип сеялки:	навесной
производительность га/ч.	
при междурядье 90 см:	1,5
при междурядье 60 см	1,2
Ширина захвата м.	
при междурядье 90 см	3,6
при междурядье 60 см	2,4
Глубина заделки семян см	до 6
Норма высева семян кг/га	24-30
Обслуживающий персонал чел	2
Масса сеялки кг	600



## Основные параметры

Наименование показателей		Ед - изм	Значение для междурядий	
			60см	90см
1.	Марка сеялки		СПТВ-4	
2.	Тип сеялки		Пневматический	
3.	Агрегатируется с тракторами		0,9-1,4 класса	
4.	Способ агрегатирования		Навес ной	
5.	Рабочая скорость	Км/час	6-8	
6.	Количество высеваемых рядков		4	
7.	Ширина захвата		2,4	3,6
8.	Дневная производительность	Га	6	8
9.	Ширина междурядий	см	Регулируется	
10.	Расстояние между гнездами	мм	Регулируется	
11.	Расход оголенных семян хлопчатника	Кг/га	24-30	
12.	Тип высевающего аппарата		Пневматический	
13.	Количество высевающих аппаратов	Шт.	4	
14.	Тип с сошника		Конусообразный	
15.	Вместимость семенного бункера	кг	25	
16.	Габаритные размеры в рабочем положении: -Длина -Ширина -Высота	Мм	2100 4000 2200	
17.	Дорожный просвет	Мм	400	
18.	Эксплуатационная масса не более	Кг	625	